

# Ausschreibungstext Deckensystem EURO-MX

| Leistungsbeschreibung   | Menge ME            | Einheitspreis         | Gesamtbetrag |
|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| Herstellen und Liefern von 20 / 22 / 24 cm starken <b>EURO-MX</b> Decke als schlaffbewehrte, einachsig spannende Vollmontage-Hohlraumdecke aus Stahlbeton nach DIN EN 1992-2-1 / DIN 206-1, Ausführung in REI 30, Qualität Unterseite in Sichtbetonklasse SB2, Ebenheitstoleranzen der Deckenoberseite nach DIN 18202, mit MX-Spannsystem, vollständige und prüffähige Deckenstatik nach Hersteller, Verlegung nach Verlegeplan des Herstellers | .....m <sup>2</sup> | .....€/m <sup>2</sup> | .....€       |
| <u>Eventualpositionen:</u>  |                     |                       |              |
| inkl. benötigter Deckendurchbrüche bis 0,3 x 0,3 m oder 0,9 m <sup>2</sup>  |                     |                       |              |
| inkl. des integrierten Ringankers mit Nachweis der Scheibenwirkung  |                     |                       |              |
| inkl. eventuell benötigter Tragstreifen   |                     |                       |              |
| inkl. integrierte Fensterstürze   |                     |                       |              |
| inkl. der Fugen- und Ringankerbewehrung   |                     |                       |              |
| inkl. Anschlüsse für Drempelstützen   |                     |                       |              |
| Zulage für Ausführung REI 90  | .....m <sup>2</sup> | .....€/m <sup>2</sup> | .....€       |
| Zulage für Deckenöffnungen größer als 0,3 x 0,3 m oder 0,9 m <sup>2</sup>   | .....m <sup>2</sup> | .....€/m <sup>2</sup> | .....€       |
| Ringankerbewehrung liefern  | .....kg             | .....€/kg             | .....€       |
| Stahlträger <i>Typ</i> liefern, .....lfm  | .....kg             | .....€/kg             | .....€       |
| Zulage für Vollplatten d = 20 / 22 / 24 cm  | .....m <sup>2</sup> | .....€/m <sup>2</sup> | .....€       |